

Mercredi
29 NOV.
2023

Charlier, c'est le spécialiste Français du labour peu profond

DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS EN DÉMONSTRATION

VITRY-LA-VILLE | 14h00
DÉTAILS DE LA JOURNÉE
charlier.biz/demo2023

La polyvalente

CHARRUE HYBRIDE

Déchaumer à 6-8 cm, incorporer à 12-16 cm ou labourer à 18-22 cm, c'est désormais possible. C'est vous qui configurez votre profil de sol grâce à un corps de labour spécifique et la possibilité d'ajouter ou non les rasettes. La gamme peut recevoir en option des griffes sous-soleuses afin de favoriser les remontées capillaires.

La diversité

TRAVAIL DU SOL ET DE REPRIS

Fabriqué en partenariat avec une grande société de renom en Europe, choisissez parmi un large choix d'outils de travail du sol et de reprise (listés au dos de ce flyer) et configurez en ligne sur charlier.biz/boutique l'outil le mieux adapté à votre besoin et à votre budget. Tout le suivi est assuré par nos services.

L'agronomique

CHARRUE DÉCHAUMEUSE

Déchaumer à 6-8 cm ou incorporer à 12-16 cm, c'est la grande distinction de la charrue déchaumeuse. Avec un corps de labour 100 % repensé rentabilité et efficacité, c'est la solution pour un désherbage mécanique durable dans un vrai respect de la structure du sol. Plusieurs options aratoires viennent affiner ce déchaumage.

Démonstrations, mises en route,
conseils d'experts à voir en vidéos

 charlier.biz/youtube

 [charruescharlier](https://www.facebook.com/charruescharlier)

Plus d'infos

03 26 67 74 10

charlier.biz



CHARLIER

Penser vert

140
MOISSONS
D'INNOVATIONS
depuis 1879





Découvrez notre gamme d'outils de travail du sol spécialement pensée et optimisée pour ajuster au mieux vos charges de mécanisation (+info sur charlier.biz/boutique).



HERSES ÉTRILLES

Désherbage mécanique / 6.0 - 7.5 m



5 rangées de dents Ø 16
Angle de réglage des dents par rappui
Blocage hydraulique pendant le transport
4 roues de jauges folles



DÉCHAUMEURS À DISQUES

Déchaumage / 2.7 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.0H - 4.5H - 5.0H - 6.0H m



Sécurité non-stop par amortisseurs caoutchouc 35x200 mm
Châssis fixe (2.7 - 4.0) ou à repliage hydraulique (4.0H - 6.0H)
Réglages du rouleau et des rangées de disques indépendants



CULTIVATEURS LOURDS À 3 RANGÉES

Pseudo-labour et déchaumage / 2.4 - 3.0 - 4.0H - 5.0H



3 rangées de dents renforcées en patte d'oie de 32 cm.
Sécurité non-stop ressort avec régulation hydraulique
Travail à 15 cm en déchaumage et à 25 cm en pseudo-labour



VIBROCULTEURS DE LIT DE SEMENCE

Préparation des semis / 3.8H - 4.5H - 5.3H - 6.0H m



Châssis à repliage hydraulique
Éléments de travail auto niveleurs avec 4 rangs de dents 32x10
Profondeur de travail recommandée à 12 cm



CULTIVATEURS UNIVERSEL

Travail du sol / 2.1 - 2.6 - 3.0 - 4.0 - 4.0H - 5.0H - 6.0H m



Châssis fixe ou repliage hydraulique avec ajustement du rouleau arrière
4 rangées de dents renforcées pattes d'oie ou soc réversible
Réglage graduel de la profondeur de travail



ECO-DÉCHAUMEURS

Destruction d'engrais vert / 3.0 - 4.0H - 5.0H - 6.0H m



Châssis fixe ou à repliage hydraulique en configuration arrière ou frontal
Suspension des segments avec rouleau coupant Ø 400 mm
Rouleau arrière en rangée de disques ondulées Ø 410 mm

Découvrez notre gamme complète de charrues conventionnelles et non-conventionnelles pensées pour un désherbage mécanique durable (+info sur charlier.biz/gammes).



CHARRUES PORTÉES SF

Labour conventionnel / 4 à 7 corps Portée (SF) / 14" ou 16"



Retournement à arbre tubulaire renforcé et réglages simples et rapides
Roue hydraulique combinée jauge et transport amortie largeur 300 mm
Recentrage hydraulique et automatique du châssis en milieu de poutre



CHARRUES POUSSÉES SF

Labour conventionnel / 3 à 5 corps Poussee (SF) / 14" ou 16"



Simplicité des réglages du dévers, de la prise de raie et de l'aplomb
Double recentrage du châssis pour transport réduit au gabarit routier
Roue de jauge avant largement dimensionnée pour un meilleur guidage



CHARRUES PORTÉES LARGEUR VARIABLE SV

Labour conventionnel / 5 à 7 corps Portée (SV) / 12" à 20"



Réglage hydraulique de la prise de raie et dévers mécanique simplifié
Châssis caissonné HLE conception Z avec recentrage automatique
Roue combinée jauge et transport extra-large à mémoire de profondeur



CHARRUES SEMI-PORTÉES N

Labour conventionnel / 6 à 10 corps Semi-Portée (N) / 14" ou 16"



Chariot avec roues auto-directionnelles sans distributeur supplémentaire
Châssis arrière articulé, désaccouplable et réutilisable en charrue portée
Dispositif simplifié de déport hydraulique pour labour en raie



CHARRUES SEMI-PORTÉES HR

Labour conventionnel / 10 à 12 corps Semi-Portée (HR) / 14" ou 16"



Chariot avec roues auto-directionnelles sans distributeur supplémentaire
Châssis arrière articulé, désaccouplable et réutilisable en charrue portée
Dispositif de labour combiné raie et hors raie pour roues basse pression ou jumelées



CHARRUES MONOROUES Z

Labour conventionnel / 7 à 10 corps Monoroue (M) / 14" ou 16"



Roue largeur 500 mm auto-directionnelle indépendante du retournement
Châssis en tube carré 180 à structure Z pour abaissement du centre de gravité
Dispositif de prise de raie hydraulique et tête d'attelage ultra-renforcé à triple chape