

# DECHAUMEUR A DISQUES (CHASSIS HYDRAULIQUE)



Déchaumage /  
4.0H – 4.5H – 5.0H – 6.0H m



## Les + de la gamme des DECHAUMEURS à DISQUES :

Châssis repliable porté en attelage cat. 2 ou 3, palier sans entretien avec roulements à 2 rangées, réglage mécanique de la profondeur de travail et du rouleau de reprise, voie des disques de 800 mm monté sur amortisseur caoutchouc 35 x 200 mm, possibilité de déplacer les rangées de disques Avant et Arrière par rapport à l'opérateur.



Cet outil vous intéresse,

W : [charlier.biz/boutique](http://charlier.biz/boutique)

T : 03 26 67 74 10

SAS CHARLIER & FILS  
30, rue de la Libération  
51240 VITRY LA VILLE  
FRANCE

T 03 26 67 74 10  
F 03 26 67 10 20  
E [info@charlier.biz](mailto:info@charlier.biz)  
W [www.charlier.biz](http://www.charlier.biz)

CAP 76224 €  
RC Châlons B736920042  
SIRET 736 920 042 00016  
APE 2830Z



**CHARLIER**  
— Penser vert —



<b>CARACTERISTIQUES</b>	<b>Larg. 4.0 m</b>	<b>Larg. 4.5 m</b>	<b>Larg. 5.0 m</b>	<b>Larg. 6.0 m</b>
Nombre de disques	32 éléments	36 éléments	40 éléments	48 éléments
Type de disques	cannelés Ø 460			
Poids avec rouleau barre R540*9	1950 kg	2050 kg	2400 kg	2740 kg
Puissance minimale	120 ch	140 ch	160 ch	200 ch

<b>EQUIPEMENTS SUPP.</b>	<b>Larg 4.0 m</b>	<b>Larg 4.5 m</b>	<b>Larg 5.0 m</b>	<b>Larg 6.0 m</b>
Disques Ø 510				
Disques Ø 560				
Disques Ø 560 / 6 mm OFAS				
Palier sans entretien « SKF »				
Herse à peigne				
Réglage hydr. Profondeur travail				
Chariot avec timon				
Freinage pneumatique				
Eclairage (selon législation)				

<b>ROULEAUX DE REPRISE</b>	<b>Larg 4.0 m</b>	<b>Larg 4.5 m</b>	<b>Larg 5.0 m</b>	<b>Larg 6.0 m</b>
Packer Ø 500				
Crosskill Ø 380				
Caoutchouc Ø 500				
V-ring 500				
V-ring 600				
En C 500				
En T mini 500				
En T 600				
Rouleau anneaux - 600mm				
Flex S-ring S Ø 500				
Décrotteurs rouleaux : V, U, MT, T				
Décrotteurs de rouleaux Flex				